In enforcement of Regulation 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9th March 2016 on Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC and in compliance with the Module B Certification Scheme of Apave 'M.MEPI.45' in force,
En exécution du Règlement 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux Equipements de Protection Individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE et en respect du Programme de Certification Module B de l'Apave 'M.MEPI.45' en vigueur,

APAVE Sudeurope SAS, notified body identified under number 0082, awards the
APAVE Sudeurope SAS, organisme notifié identifié sous le numéro 0082, attribue l'

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Attestation d'examen UE de type

N° 0082/1530/160/11/19/1253

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements
Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE: PPE category III – Lanyard
EPI : EPI de catégorie III – Longe

Trademark: **CLiC-iT** Model: **PRO**
Marque commerciale *Modèle*

This certificate is awarded to the 2 following references:
La présente attestation est attribuée aux 2 références suivantes :

- **DAS020-Pxy-60** (x=total length code in cm, x=4 for 97cm and x=5 for 117cm; y= anchor detection, y=0: without magnet, y=1: magnet on connector, y=2: magnet on anchorage) – Specificity: integrated connector reference 60
  (x= code longueur totale en cm, x= 4 pour 97 cm et x= 5 pour 117 cm ; y= détection d'ancrage, y= 0 : sans aimant, y= 1 : aimant sur connecteur, y= 2 : aimant sur ancrage) - Spécificité : connecteur intégré référence 60
- **DAS020-Pxy-21** (x=total length code in cm, x=4 for 89cm and x=5 for 110cm; y= anchor detection, y=0: without magnet, y=1: magnet on connector, y=2: magnet on anchorage) – Specificity: integrated connector reference 21
  (x= code longueur totale en cm, x= 4 pour 89 cm et x= 5 pour 110 cm ; y= détection d'ancrage, y= *0 : sans aimant, y= 1 : aimant sur connecteur, y= 2 : aimant sur ancrage) - Spécificité : connecteur intégré référence 21*

Manufacturer: DEHONDT SARL - 7 Rue Pierre Pflimlin - 51100 REIMS - France
Fabricant

Description: Fixed fork lanyard in high tenacity polyethylene and polyamide webbing, reference FA0491.013AP, of width 13mm, coated with tubular webbing in polyester of width 38mm. On one end, a sewn loop with 8 bar tacks, integrating a swivel reference DAS070. On each end of fork lanyard, 2 sewn loops with 8 bar tacks, integrating a connector conforming to the European standard EN362:2004 class T, according to references. The connectors integrate a mechanism preventing the unhooking of a connector if the other is already unlocked. Diameter of anchor must be between 8 and 21mm for connector 21 and from 8 and 60mm for connector 60. Total lengths according to references: 97cm or 117cm with integrated connector 60 and 89cm or 110cm with integrated connector 21 (detailed description in EU type examination report 19.0848).

Description : Longe fourche fixe en sangle polyéthylène haute ténacité et polyamide, référence FA0491.013AP, de largeur 13mm, recouvert d'une sangle tubulaire noire en polyester, de largeur 38 mm. A une extrémité, une boucle cousue avec 8 coutures de sécurité, intégrant un émerillon référence DAS070. A chaque extrémité de la longe fourche, 2 boucles cousues avec 8 coutures de résistance, intégrant un connecteur conforme à la norme européenne EN362 :2004 classe T, selon références. Les connecteurs intègrent un mécanisme empêchant le décrochage d'un connecteur si l'autre est déjà déverrouillé. Le diamètre de l'ancrage doit être compris entre 8 et 21 mm pour le connecteur 21 et 8 et 60 mm pour le connecteur 60. Longueurs totales selon références : 97 cm ou 117 cm avec connecteur 60 intégré et 89 cm ou 110 cm avec connecteur 21 intégré (description détaillée dans le rapport d'examen UE de type 19.0848).

Technical referential in use: EN 354:2010
Référentiel technique utilisé

Date of signature (day/month/year): 06/12/2019
Date de signature (jour/mois/année)

Date of issue (day/month/year): 06/12/2019
Date de délivrance (jour/mois/année)

Date of renewal (day/month/year): first edition
Date de renouvellement (jour/mois/année) *1ère édition*

Date of expiry (day/month/year): 06/12/2024
Date d'expiration (jour/mois/année)

PPE Certification Manager
Le Responsable de la Certification EPI
Immaterial original

Vincent Maillocheau
Validation électronique

cofrac CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES
Accréditation N° 5-0596
Scope available on
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Apave Sudeurope SAS
Centre d'Essais et de Certification EPI
17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE - France
Tél. +33.(0)4.76.53.52.22

For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19
Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).
The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate *(article 7.2 – annex V)*
Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette attestation (article 7.2 – annex V)

This certificate includes one page - *Cette attestation comporte une page*

APAVE SUDEUROPE SAS Siège social : 8 rue Jean-Jacques Vernazza - Z.A.C. Saumaty-Séon - CS 60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16 • Tél. : 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 22 61 - www.apave.com
Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 648 544 € - N° SIREN : 518 720 925