

## EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Attestation d'examen UE de type

### N° 0082/1530/160/11/19/1253

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements  
Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE: PPE category III – Lanyards  
EPI : EPI de catégorie III – Longes

Trademark: **CLiC-iT**  
Marque commerciale

Model: **PRO**  
Modèle

This certificate is awarded to the 2 following references:

La présente attestation est attribuée aux 2 références suivantes :

**-DAS020-Pxy-60** (x=total length code in cm, x=4 for 97cm and x=5 for 117cm; y= anchor detection, y=0: without magnet, y=1: magnet on connector, y=2: magnet on anchorage) – Specificity: integrated connector reference 60

(x= code longueur totale en cm, x= 4 pour 97 cm et x= 5 pour 117 cm ; y= détection d'ancrage, y= 0 : sans aimant, y= 1 : aimant sur connecteur, y= 2 : aimant sur ancrage) - Spécificité : connecteur intégré référence 60

**-DAS020-Pxy-21** (x=total length code in cm, x=4 for 89cm and x=5 for 110cm; y= anchor detection, y=0: without magnet, y=1: magnet on connector, y=2: magnet on anchorage) – Specificity: integrated connector reference 21

(x= code longueur totale en cm, x= 4 pour 89 cm et x= 5 pour 110 cm ; y= détection d'ancrage, y= 0 : sans aimant, y= 1 : aimant sur connecteur, y= 2 : aimant sur ancrage) - Spécificité : connecteur intégré référence 21

Manufacturer: DEHONDT SARL - 5 rue des Terres (Cellule 7) - 51420 CERNAY-LES-REIMS - France  
Fabricant

Description: Fixed fork lanyard in high tenacity polyethylene and polyamide webbing, of width 13mm, coated with tubular webbing in polyester of width 38mm. On one end, a sewn loop with 8 bar tacks, integrating a swivel reference DAS070. On each end of fork lanyard, 2 sewn loops with 8 bar tacks, integrating a connector conforming to the European standard EN362:2004 class T, according to references. The connectors integrate a mechanism preventing the unhooking of a connector if the other is already unlocked. Diameter of anchor must be between 8 and 21mm for connector 21 and from 8 and 60mm for connector 60. Total lengths according to references: 97cm or 117cm with integrated connector 60 and 89cm or 110cm with integrated connector 21 (detailed description in EU type examination report 24.1044).

Description : Longe fourche fixe en sangle polyéthylène haute ténacité et polyamide, de largeur 13mm, recouvert d'une sangle tubulaire noire en polyester, de largeur 38 mm. A une extrémité, une boucle cousue avec 8 coutures de sécurité, intégrant un émerillon référence DAS070. A chaque extrémité de la longe fourche, 2 boucles cousues avec 8 coutures de résistance, intégrant un connecteur conforme à la norme européenne EN362 :2004 de classe T, selon références. Les connecteurs intègrent un mécanisme empêchant le décrochage d'un connecteur si l'autre est déjà déverrouillé. Le diamètre de l'ancrage doit être compris entre 8 et 21 mm pour le connecteur 21 et 8 et 60 mm pour le connecteur 60. Longueurs totales selon références : 97 cm ou 117 cm avec connecteur 60 intégré et 89 cm ou 110 cm avec connecteur 21 intégré (description détaillée dans le rapport d'examen UE de type 24.1044).

Technical reference: EN 354:2010  
Référentiel technique

Date of signature (day/month/year): 27/11/2024  
Date de signature (jour/mois/année)

Date of issue (day/month/year): 06/12/2019  
Date de délivrance (jour/mois/année)

Date of renewal (day/month/year): 06/12/2024  
Date de renouvellement (jour/mois/année)

Date of expiry (day/month/year): 06/12/2029  
Date d'expiration (jour/mois/année)

PPE Certification Manager  
La Responsable de la Certification EPI  
Immaterial original



Validation électronique



Accréditation N° 5-0682  
Scope available on  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

Apave - Centre d'Essais et de Certification EPI  
17, Bd Paul Langevin - 38600 FONTAINE - France

For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19  
Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).  
The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate  
(article 7.2 – annexe V)  
Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette attestation (article 7.2 – annexe V)

This certificate cancels and replaces the one signed the 06/12/2029 under the same number  
La présente attestation annule et remplace celle signée sous le même numéro le 06/12/2019  
This certificate includes one page - Cette attestation comporte une page